




Cappa a Isola 90

FTIHD 960 TC BK X



- Comandi Touch Inox
- Estetica in vetro nero
- Capacità aspirazione: 730 m³/h
- Potenza aspirazione 4 livelli
- Timer ed Autospegnimento
- Potenza sonora da 47 a 72 dBA
- Illuminazione doppia barra LED
- Filtri antigrasso tipo baffle
- Spia saturazione filtri
- Valvola di non ritorno
- Classe Energetica A



Caratteristiche

Cappa dalla forma classica a "T", per installazione ad isola della dimensione 90X60, con camino telescopico regolabile. I filtri anti grasso di tipo baffle assicurano la massima efficienza di ritenzione grassi. Le barre a led oltre ad assicurare un'illuminazione ottimale del piano cottura possono servire da luce di cortesia per l'ambiente. Disponibile anche con frontale in vetro nero e bianco. I filtri antigrasso sono lavabili in lavastoviglie.

Accessori disponibili a richiesta:

- Filtro carbone attivo HP - uso versione filtrante

FCHF 49



BLACK GLASS
FTIHD 960 TC BK X
EAN 8019801023103

ASPIRAZIONE

CAPPA AD ISOLA



| FTIHD 960 TC BK X | |
|--|---------------------------------|
| Tipologia | A vista |
| Estetica | Black Glass |
| Installazione | A isola |
| CARATTERISTICHE | |
| Classe di efficienza energetica | A |
| Livelli di aspirazione | 4 |
| Autospegnimento | 10 minuti |
| Spia saturazione filtri antigrasso | • |
| Spia saturazione filtri HP (filtrante) | • |
| Illuminazione | LED barra frontale e posteriore |
| Tipo filtri antigrasso | PRO baffle in acciaio inox |
| Filtri antigrasso lavabili in lavastoviglie | • |
| Ø scarico minimo uscita aria | Ø 150 mm |
| Valvola di non ritorno del flusso d'aria | • |
| COMANDI | |
| Sistema Operativo | Touch control |
| Telecomando | • |
| PRESTAZIONI / DATI ELETTRICI | |
| Potenza aspirazione m ³ /h (max) | 730 |
| Rumorosità (dBA) | 47 - 72 |
| Consumo annuo (kWH) | 49 |
| Potenza motore (W) | 275 |
| Tensione / Frequenza (V - Hz) | 220 - 240 / 50 |
| Cavo di alimentazione (m) | 2 |
| Spina (Schuko) | • |
| ACCESSORI | |
| Motore incluso | • |
| Filtro HP per versione filtrante (a richiesta) | FCHF 49 (X2) |
| DIMENSIONI | |
| Larghezza mm | 900 |
| Altezza mm | 755 - 1174 |
| Profondità mm | 600 |